

有効開口寸法

レール：傾斜式レール □ 戸袋なし □ 片面戸袋 □ 両面戸袋

		500	1000	1500	2000	2500	3000mm	スチール
片 引 き 戸	外付けタイプ レール 非防火	595.5	1338					722.5 ≤ 開口幅 ≤ 1465
	外付けタイプ レール 防火	750	1302					877 ≤ 開口幅 ≤ 1429
	上枠タイプ レール 非防火	593	1343					723 ≤ 開口幅 ≤ 1473
	壁収納タイプ レール 非防火	603	1353					730 ≤ 開口幅 ≤ 1480
	壁収納タイプ レール 防火	750	1353					877 ≤ 開口幅 ≤ 1480
	壁収納 子扉付きタイプ	610.5	1205.5	最大開口幅=W-304				1032.5 ≤ 開口幅 ≤ 1627.5
	片面戸袋タイプ レール 非防火	595.5	1338					1400 ≤ 開口幅 ≤ 2885
	オープンタイプ レール 非防火	595.5	1338					1400 ≤ 開口幅 ≤ 2885
	2枚引込戸タイプ スライドレール 非防火	788	1773.3					1422 ≤ 開口幅 ≤ 2900
	両面戸袋タイプ レール 非防火	595.5	1338					1400 ≤ 開口幅 ≤ 2885
	戸袋小窓タイプ レール 非防火	595.5	1338					1400 ≤ 開口幅 ≤ 2885
	両面戸袋 子扉付きタイプ	600.5	1183.5	最大開口幅=W1+W2-200				1834 ≤ 開口幅 ≤ 3000
	ブラインド 内蔵タイプ	595.5	1338					1400 ≤ 開口幅 ≤ 2885
	接床タイプ ベルト駆動 非防火	595.5	1338					1400 ≤ 開口幅 ≤ 2885
	放射線防護タイプ パネライヤ 非防火	690	1185					1576 ≤ 開口幅 ≤ 2566
引 分 け 戸	外付けタイプ レール 非防火			1208	2298			1465 ≤ 開口幅 ≤ 2555
	上枠タイプ レール 非防火			1193	2298			1450 ≤ 開口幅 ≤ 2555
	壁収納タイプ レール 非防火			1223	2313			1480 ≤ 開口幅 ≤ 2570
	片面戸袋タイプ レール 非防火			1208	2298			2820 ≤ 開口幅 ≤ 5000
	オープンタイプ レール 非防火			1208	2298			2820 ≤ 開口幅 ≤ 5000
	両面戸袋タイプ レール 非防火			1208	2298			2820 ≤ 開口幅 ≤ 5000
	戸袋小窓タイプ レール 非防火			1208	2298			2820 ≤ 開口幅 ≤ 5000

レール：傾斜式レール □ 戸袋なし

		500	1000	1500	2000	2500	3000mm	アルミ
片 引 き 戸	外付けタイプ かまち扉 浴室クローザ 非防火	543	1493					1322 ≤ 開口幅 ≤ 3222
	外付けタイプ かまち扉 レール 非防火	598	1328					1432 ≤ 開口幅 ≤ 2892
	外付けタイプ フラッシュ扉 レール 非防火	598	1328					1432 ≤ 開口幅 ≤ 2892
	袖付タイプ かまち扉 浴室クローザ 非防火	543	1493					1377 ≤ 開口幅 ≤ 3277
	袖付タイプ かまち扉 レール 非防火	543	1273					1377 ≤ 開口幅 ≤ 2837
	上枠タイプ かまち扉 浴室クローザ 非防火	533	1483					660 ≤ 開口幅 ≤ 1610
	上枠タイプ かまち扉 レール 非防火	623	1353					750 ≤ 開口幅 ≤ 1480
	上枠タイプ フラッシュ扉 レール 非防火	623	1353					750 ≤ 開口幅 ≤ 1480
	外付けタイプ かまち扉 浴室クローザ 非防火	1093	2773					2634 ≤ 開口幅 ≤ 5994
	外付けタイプ かまち扉 レール 非防火	1203	2276					2854 ≤ 開口幅 ≤ 5000
	外付けタイプ フラッシュ扉 レール 非防火	1203	2276					2854 ≤ 開口幅 ≤ 5000
	袖付タイプ かまち扉 浴室クローザ 非防火	1093	2693					2744 ≤ 開口幅 ≤ 5944
	袖付タイプ かまち扉 レール 非防火	1093	2221					2744 ≤ 開口幅 ≤ 5000
	上枠タイプ かまち扉 浴室クローザ 非防火	1133	2823					1390 ≤ 開口幅 ≤ 3080
	上枠タイプ かまち扉 レール 非防火	1273	2313					1530 ≤ 開口幅 ≤ 2570
上枠タイプ フラッシュ扉 レール 非防火	1273	2313					1530 ≤ 開口幅 ≤ 2570	
引 分 け 戸	外付けタイプ レール 非防火			1208	2298			1465 ≤ 開口幅 ≤ 2555
	上枠タイプ レール 非防火			1193	2298			1450 ≤ 開口幅 ≤ 2555

